



諸 元	用途	業務用
	区別	加圧用
	型式番号	消第23~223号
	消火能力単位	A-4・B-10・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放射時間	約15秒(於20℃)
	放射距離	3~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	2.9MPa
	総質量	約7.7kg

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21	リサイクルシール	
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓封印		20	ラベル	
5	封板孔アケ 矢		12	安全栓		19	防水パッキン	
4	上ボタンパッキン	Oリング G-No.3	11	防湿封板		18	ホース Ass'y	ホース長さ340 ノズル径φ7.5
3	上ボタン	口金M64×2.0	10	薬剤サイホン管		17	Oリング	P-12
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	排圧栓	SUS304
1	容器 Ass'y	高さ 380	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	C60 ㊤ N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 4.5kg	検証	検証	作成	呼称	M15C
		津田	碓井	山口		
株式会社モリタ防災テック		画法: 三角法	尺度: 1/4		図番	A053-1102