



諸 元	型 式 番 号	消第13~44号
	消火能力単位	A-3・B-7・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放 射 時 間	約15秒(於20℃)
	放 射 距 離	3~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	1.8MPa
	総 質 量	約5.1kg

7	起動レバーピン		14	安全栓、封印		21		
6	起 動 レバー		13	安 全 栓		20		
5	封板孔アケ 矢		12	防 湿 封 板		19	防 水 パッキン	
4	上ボタンパッキン	リング No.26	11	薬剤サイホン管		18	ホース Ass'y	ホース長さ310 ノズル径φ5.7
3	上 ボ タ	口金M50×1.5	10	ガスサイホン管		17	オ リ ン グ	P-10
2	起動装置 Ass'y		9			16	加圧用ガス容器	CO <sub>2</sub> 38g
1	容 器 Ass'y	高さ349	8	把 手		15	チェックマーク	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 3.0kg	検 証	検 証	作 成	呼称	エコビーンラス ME-10B型
		高橋	碓井	露木		
株式会社 <b>モリタ防災テック</b>		画法: 三角法	尺度: 1/3		図番	A023-0911