



諸 元	型 式 番 号	消第14~1号
	消火能力単位	A-3, B-7, C
	使用温度範囲	-30~+40℃
	放 射 時 間	約17s (20℃)
	放 射 距 離	4~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	3.1MPa
	総 質 量	約6.3kg

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21		
6	起 動 レバー		13	安全栓、封印		20		
5	封板孔アケ 矢		12	安 全 栓		19		
4	上ブタパッキン	Oリング G-No.3	11	防 湿 封 板		18	防 水 パッキン	
3	上 ぶ た	口金 M64x2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホースAss'y	ホース長さ340 ノズル径φ5.0
2	起動装置Ass'y		9	ガスサイホン管		16	O リ ン グ	P-12
1	容 器 Ass'y	高さ410	8	把 手		15	加圧用ガス容器	C60 ㊦ N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名 称	粉末(ABC)消火器3.5kg			仕 様 書			呼 称	エコビーナス ME-10V型
				検 証	検 証	作 成		
株式会社	モリタ防災テック			高橋	碓井	山口	図 番	A024-0811