



諸 元	用途	業務用
	区別	加圧用
	型式番号	消第23~128号
	消火能力単位	A-3・B-7・C
	使用温度範囲	-30℃~+40℃
	放射時間	約17秒(於20℃)
	放射距離	4~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	3.1MPa
	総質量	6.3kg

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21	リサイクルシール	
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓封印		20	ラベル	
5	封板孔アケ 矢		12	安全栓		19	防水パッキン	
4	上ボタンパッキン	リング G-No.3	11	防湿封板		18	ホース Ass'y	ホース長さ ノズル径φ5.0
3	上ボタン	□金M64×2.0 赤色塗装	10	薬剤サイホン管		17	リング	P-12
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	排圧栓	SUS304
1	容器 Ass'y	高さ 410	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	C60 ㊤ N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 3.5kg エコ・ビナス			検証	検証	作成	呼称	ME10VC
	株式会社 モリタ防災テック			津田	碓井	山口		
				画法: 三角法	尺度: 1/3		図番	A043-1012