



諸 元	用途	業務用
	区別	加圧用
	型式番号	消第23~221号
	消火能力単位	A-1・B-2・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放射時間	約14秒(於20℃)
	放射距離	2~4m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	4.05MPa
総質量	約2.1kg	

7	起動レバーピン		14	チェックマーク				
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓封印		20	リサイクルシール	
5	封板孔アケ 矢		12	安全栓		19	ラベル	
4	上ブタパッキン	Oリング No.26	11	防湿封板		18	防水パッキン	
3	上ブタ	口金50×1.5	10	薬剤サイホン管		17	ノズルAss'y	ノズル径φ2.5
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	Oリング	P-10
1	容器 Ass'y	高さ 244	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	CO ₂ , B30
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 1.0kg エコ・ビナス			検証	検証	作成	呼称	ME3C
	株式会社 モリタ防災テック			津田	碓井	山口		
				画法: 三角法	尺度: 0.4		図番	A051-1107