



諸 元	型 式 番 号	消第14~13号
	消火能力単位	A-1・B-3・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放 射 時 間	約14秒(於20℃)
	放 射 距 離	2~5m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	3.65MPa
総 質 量	約2.45kg	

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21		
6	起 動 レバー	灰色塗装	13	安全栓、封印		20		
5	封板孔アケ 矢		12	安 全 栓		19		
4	上ボタンパッキン	Oリング No.26	11	防 湿 封 板		18	防 水 パッキン	
3	上 ボ タ	□金M50×1.5 赤色塗装	10	薬剤サイホン管		17	ホース Ass'y	ホース長さ240 ノズル径 φ2.9
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	Oリング	P-10
1	容 器 Ass'y	高さ284	8	把 手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	CO2 30g
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 1.2kg	検 証	検 証	作 成	呼称	エコビーンズ ME-4B 型
		高橋	碓井	露木		
株式会社モリタ防災テック		画法：三角法	尺度：1/3		図番	A027-0912