



諸 元	用途	業務用
	区別	加圧用
	型式番号	消第23~172号
	消火能力単位	A-2・B-3・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放射時間	約15秒(於20℃)
	放射距離	3~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	3.0MPa
	総質量	3.6kg

7	起動レバーピン		14	チェックマーク				
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓封印		20	リサイクルマーク	
5	封板孔アケ 矢		12	安全栓		19	ラベル	
4	上ボタンパッキン	Oリング No.26	11	防湿封板		18	防水パッキン	
3	上ボタン	□金M50×1.5 赤色塗装	10	薬剤サイホン管		17	ホース Ass'y	ホース長さ270 ノズル径φ3.7
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	Oリング	P-10
1	容器 Ass'y	高さ 349	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	CO ₂ , 38g
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 2.0kg エコ・ビナス			検証	検証	作成	呼称	ME6C
	株式会社モリタ防災テック			津田	碓井	山口		
				画法: 三角法	尺度: 1/3		図番	A048-1107