



10	指示圧力計	SUS製アルドソ管				諸 元	用途	業務用
9	薬剤サイホン管	A6063					区別	蓄圧式
8	バルブ		18	リサイクルシール			型式番号	消第23~404号
7	把手	灰色塗装	17	ラベル			消火能力単位	A-3・B-7・C
6	起動レバーピン		16	はかま			使用温度範囲	-30℃~+40℃
5	起動レバー	灰色塗装	15	ノズル	ノズル口径 φ5.7		放射時間	約1.4秒(於20℃)
4	上ブタパッキン	Oリング No26	14	ホースAss'y	ホース長さ 310		放射距離	4~6m(於20℃)
3	上ブタ	口金M50×1.5	13	安全栓封印			耐圧試験圧力値	2.0MPa
2	起動装置Ass'y	ADC12他	12	安全栓			総質量	約4.1kg
1	容器Ass'y	赤色塗装 クリアー	11	組込み ナベ小ネジ	M4×8			
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器 3.0kg アルテシモ			検証	検証	作成	呼称	ME10AL
	株式会社 モリタ防災テック			津田	碓井	山口		図番
				画法: 三角法	尺度: 1/4			