



仕 様	
型 式 番 号	消第15~6~1号
消 火 薬 剤	粉末 (ABC) 3.0kg
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa
放 射 時 間	約14秒 (20℃)
放 射 距 離	4~7m
使用温度範囲	-30~+40℃
試験圧力値	2.0MPa
能 力 単 位	A-3, B-7, C
総 質 量	約5.5kg

13	転倒防止金具	SPC	1
12	ノズル	PA	1
11	ホーン	ABS	1
10	銘板	PE	1
9	サイホン	PE	1
8	指示圧力計(ゲージ)	SUSφ30	1
7	安全栓	PP SUS	1
6	レバー	SPC	1
5	ハンドル	SPC	1
4	ホース	SBR	1
3	キャップ	C3771B	1
2	バルブケース	C3771B	1
1	本体容器	SPC	1
番号	名 称	材 質	個数

再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第04127008号

この消火器は当社の回収システムで
回収されリサイクルされます。
お問い合わせはお買い求めの販売店
又は、当社営業所へご連絡下さい。

株式会社 **モリタユージ**
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-2

エコマーク認定番号：第04127008号

名称 住宅用 粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)

型式 **USV-10De**

株式会社 **モリタユージ**

お問い合わせ、ご相談窓口
0120-657-702