


仕 様	
型 式 番 号	消第16~3号
消 火 薬 剤	粉末 (ABC) 3.5kg
使用圧力範囲	0.7~0.98MPa
放 射 時 間	約17秒 (20℃)
放 射 距 離	4~6m
使用温度範囲	-30~+40℃
試 験 圧 力 値	2.0MPa
能 力 単 位	A-3, B-7, C
総 質 量	約6.0kg

12	転倒防止金具	SPC	1
11	ホ ー ン	PBT	1
10	銘 板	PE	1
9	サイホン	PE	1
8	指示圧力計(ゲージ)	SUSφ30	1
7	安 全 栓	PP SUS	1
6	レ バ ー	SPC	1
5	ハ ン ド ル	SPC	1
4	ホ ー ス	SBR	1
3	キャ ッ プ	A5056FD	1
2	バルブケース	A5056FD	1
1	本 体 容 器	PC	1
番号	名 称	材 質	個数



 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
エコマーク認定番号
 第04127008号
 この消火器は当社の回収システムで
 回収されリサイクルされます。
 お問い合わせはお買い求めの販売店
 又は、当社営業所へご連絡下さい。
株式会社 モリタユージ
 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-2

エコマーク認定番号：第04127008号

名称 住宅用 粉末(ABC)3.5kg(蓄圧式、鉄製)

型式 **USV-10Ⅱe**

株式会社 **モリタユージ**

お問い合わせ、ご相談窓口
 0120-657-702